





UTEcomfort

SOLAMAGIC PREMIUM 2000 terrassevarmer Technical details



Teknisk information

Effekt: 2000 W

Kapacitet: Op til 17 m²

Teknologi: SOLAMAGIC højteknologiske No-glare® Teknologi

Varmelegeme: SOLAMAGIC Solastar® No-glare varmelegeme

Tilslutning: 230 V / 50Hz

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X4

Tilslutningsledning: 2500 mm med jordstik – Som ekstraudstyr kan leveres kabellængder op til 10.000 mm.

Materiale: Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål.

Overfladebehandling: Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer, **Norm:** EN-ISO 6270-0

Godkendelser: Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Vægt: 3,00 kg.

Dimensioner

1. Længde: 520 mm

2. Bredde: 200 mm

3a. Højde H 92 mm

3b. Højde H1 173 mm

3c. Total Højde H2 265 mm

3d. Højde H3 127 mm

3e. Total Højde H4 186 mm

Kipvinkel: +/- 45°

AUTOMATIK

SOLAMAGIC S1+ PREMIUM er opbygget i moduler. Du kan starte med en enkelt varmelampe i suveræn kvalitet – og gradvist tilbygge features som varmeregulering, fjernkontrol, styring via App m.m. Eller du kan få det hele med det samme.

Hos Solamagic arbejder vi hele tiden på nyt til modulerne, så dit system ikke bliver forældet.

Installation

Installering: Væg, loft og på SOLAMAGIC stativ.

Farver

SOLAMAGIC 2000 S1+ PREMIUM leveres i standardfarverne, Titan, Hvid og Antracit.

Har du et særligt farveønske kan vi naturligvis levere din SOLAMAGIC varmelampe i samtlige RAL-farver. Det eneste du skal gøre er, at oplyse RAL-koden og evt. glans på farven, så har du i løbet af få uger din egen, unikke SOLAMAGIC varmelampe (Special farve mod pristillæg).

UTEcomfort AS
Org.nr. 999298672

Holmengata 28, 1394 Nesbru Tlf. +47 66 10 14 20 El.p. info@utecomfort.no www.utecomfort.no